

## PEINTURE LATEX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

### FICHE TECHNIQUE

23  
KG



### Intérieur et Extérieur

#### DÉFINITION

• Peinture de ravalement à base de résine Copolymère acrylique en phase aqueuse.

#### • Aspect MAT

#### PROPRIÉTÉS

- Pouvoir couvrant élevé.
- Très bonne blancheur, Non jaunissante.
- Pas de reprise.
- Grande facilité d'application.
- Microprocesseur, laisse respirer le support.
- Lavable, résiste aux intempéries et aux UV.

#### DESTINATION

G-latex pro est recommandée pour un usage polyvalent En travaux neufs et de ravalement, pour protection Et décoration des murs nues ou revêtues; Peinture mat pour intérieur / extérieur et Sur tout type de supports bien traiter.

#### MISE EN ŒUVRE

#### MÉTHODE D'APPLICATION

**Application :** Empâter régulièrement, croiser les Passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

**Dilution :** Si nécessaire, diluer avec de l'eau

**Matériel d'application :** Brosse – Rouleau – Pistolet

**Taux de dilution :** Première couche : 10% maximum  
Deuxième couche : 5% maximum

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de Plâtres, Enduit de Agréage	- Brossage - Engrenage - Époussetage	1 à 2 couches - de <b>G-latex pro</b>
Métaux ferreux Imbriqués dans les Surfaces à peindre	- Brossage - Époussetage	
Anciens fonds de Peintures	- Grattage, brossage Ou ponçage pour Éliminer les parties non Adhérentes. - Ponçage et épos- setage.	

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Mat

**Densité :** 1,4 ± 0,05

**Extrait sec :** 52 ± 1 %

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 8 à 10 m<sup>2</sup> par kg  
Et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

**Sec :** 1 heure

**Recouvrable :** 3 à 4 heures

**Conservation :** 1 an dans son emballage d'origine.  
Stocké à l'abri de fortes températures.

**Conditionnement :** 23kg



## Eclairez votre Univers

+ d'infos contactez-nous :

**+221 76 145 00 00 / 78 545 04 04**  
**76 414 00 00 / 76 760 15 15**

Diamniadio derrière le centre de formation des métiers CSFP-BTP  
[info@senbosspeinture.sn](mailto:info@senbosspeinture.sn)  
[www.senbosspeinture.sn](http://www.senbosspeinture.sn)