

G-LATEX 23Kg[®]

SENBOSS

Peinture

PEINTURE ACRYLIQUE MAT INTÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE

23
KG

22
KG

20
KG

5
KG



DÉFINITION

• Peinture en phase aqueuse, à base de résine Copolymère acrylique pour maçonnerie, enduit de Liants hydrauliques, plâtre et dérivés.

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir couvrant
- Bonne blancheur
- Grande facilité d'application
- Aspect Blanc mat

DESTINATION

Intérieur

G-latex est une peinture à eau économique Destinée à usage intérieur avec d'excellents Résultats à l'application. Néanmoins ne jamais L'utiliser comme sous couches des peintures nobles Ni dans des endroits où elle serait amenée à recevoir Des projections répétées d'eau.

- Maçonneries.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts du PRONET.

MÉTHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de Plâtres, Enduit de Agréage	- Brossage - Engrenage - Époussetage	1 à 2 couches - de G-latex
Métaux ferreux Imbriqués dans les Surfaces à peindre	- Brossage - Époussetage	
Anciens fonds de Peintures	- Grattage, brossage Ou ponçage pour Éliminer les parties non Adhérentes. - Ponçage et épos- setage.	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final : Mat

Densité : 1.4 ± 0,05

Extrait sec : 52 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 9 m² par kg

Et par couche selon l'état du support et le mode D'application.

Sec : 1 heure

Recouvrable : 2 à 3 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, Non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 23kg / 22kg / 20kg / 5kg



Eclairez Votre Univers

+ d'infos contactez-nous :

+221 76 145 00 00 / 76 414 00 00

78 545 04 04 / 76 760 15 15

Diamniadio derrière le centre de formation des métiers CSFP-BTP

info@senbosspeinture.sn

www.senbosspeinture.sn