

## ENDUIT ACRYLIQUE DE LISSAGE

### FICHE TECHNIQUE



### PRÊT À L'EMPLOI

#### DÉFINITION

Enduit de lissage garnissant à base d'émulsion  
En phase aqueuse et de charge soigneusement  
Sélectionnées pour travaux intérieur.

- **Aspect pâteux**

#### PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir couvrant
- Bonne blancheur
- Grande facilité d'application

#### DESTINATION

**SEN-ENDUIT** employé pour la liaison des planchers  
Et des plafonds de lissage dans les intérieur.  
Excellente qualité de lissage, facile à poncer.

- Maçonneries.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts du PRONET.

#### MÉTHODE D'APPLICATION

**Dilution :** Prêt à l'emploi

**Matériel d'application :** Couteau à enduire, Spatule, Taloche.

**Nettoyage du Matériels :** les résidus d'enduit s'enlèvent après  
Séchage en frottant, nettoyer à l'eau si nécessaire.

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de Plâtres, Enduit de Agréage	- Brossage - Égrenage - Époussetage	1 Couche de g-latex Impression	1 à 2 couches - de sen-enduit
Métaux ferreux Imbriqués dans les Surfaces à peindre	- Brossage - Époussetage	1 Couche de pronet	-
Anciens fonds de Peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour Éliminer les parties non Adhérentes. - Ponçage et épos- setage.	1 Couche de g-latex Impression	-

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Mat et lisse

**Densité :**  $1.8 \pm 0,05$

**Extrait sec :**  $73 \pm 1\%$

**Pouvoir couvrant & Rendement :** entre 0,6 kg  
et 1 kg / m<sup>2</sup> en 2 à 3 couches fini (selon l'état du  
Support et le mode d'application).

**Recouvrable :** 24 heures entre 2 passes.

**Ponçage :** après 12 ou 24 heures

**Conservation :** Le produit peut être conservé  
pendant 6 mois dans l'emballage d'origine.

Stocké dans un endroit tempéré.

**Conditionnement :** 20kg / 5kg



*Eclairez Votre Univers*

+ d'infos contactez-nous :

**+221 76 145 00 00 / 74 414 00 00**  
**78 545 04 04 / 76 760 15 15**

Diamniadio derrière le centre de  
formation des métiers CSFP-BTP  
[info@senbosspeinture.sn](mailto:info@senbosspeinture.sn)  
[www.senbosspeinture.sn](http://www.senbosspeinture.sn)