

PEINTURE ACRYLIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

FICHE TECHNIQUE



DÉFINITION

• La peinture SEN - EXTÉRIEUR est à base de résine copolymère[®], spécialement conçue pour la rénovation et la protection de tous les supports de façades neufs ou anciens.

• **Aspect : MAT VELOUTÉ**

PROPRIÉTÉS

Excellente opacité.

Grande facilité d'application.

Très bonne résistance au lustrage et saponification.

Excellente résistance à l'abrasion humide,

Très bonne stabilité à la lumière,

Et peut être appliqué dans des pièces humides.

DESTINATION

Peinture de ravalement pour la protection et

La décoration intérieure & extérieur de pièces sèches.

Teintes pastel uniquement. Peinture idéale pour

l'application sur de grandes surfaces. Aspect lisse à l'Airless.

Aspect semi-poché au rouleau.

MISE EN ŒUVRE

MÉTHODE D'APPLICATION

Application : Le support doit être sain, cohérent propre, sec et dépoussiéré. Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 m derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.

• Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.

• En cas de lavage, laisser sécher au moins 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Aspect final du film sec : mat velouté

Densité : 1.4 ± 0,05

Extrait sec : 52 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 12 m² / kg Et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage : Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : après 5 heures

Sec et dur : 24 heures.

Stockage : Minimum 1 an en emballage d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

Dilution : Prêt à l'emploi

CONDITIONS D'APPLICATION

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures (Risque de casser l'aspect mat).

UTILISATION RECOMMANDÉE

Travaux intérieurs : mise en peinture de murs, enduits et plafonnages, de panneaux en fibrociment.

Travaux extérieurs : murs en briques ou en béton, peints ou pas, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une construction récente (moins de 2 ans).

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolets



Eclairez Votre Univers

Contactez-nous :

**(+221) 76 145 00 00 / 74 414 00 00
78 545 04 04 / 76 760 15 15**

Diamniadio derrière le centre de formation des métiers CSFP-BTP
info@senbosspeinture.sn
www.senbosspeinture.sn